

**BIOSTAR®****Biologische Schmierstoffe****PRODUKTDATENBLATT****BIOSTAR 2-TAKT GERÄTEBENZIN**

BIOSTAR 2-Takt Gerätebenzin ist ein umweltfreundlicher Sonderkraftstoff für 2-Takt Motoren für den Einsatz in der Land- und Forstwirtschaft, im Garten- und Kleinmotorenbereich.

**VORTEILE**

- ◆ Vorteilhaft für Umwelt und Gesundheit
- ◆ Schonend für Geräte
- ◆ Sehr gute Lagerfähigkeit
- ◆ Extrem raucharm
- ◆ Neutraler Geruch
- ◆ Hält den Motor sauber
- ◆ Fertig gemischt mit 2 % vollsynthetischem Hochleistungsöl

TECHNISCHE DATEN

EIGENSCHAFTEN	2-Takt Gerätebenzin	Prüfmethode
Aussehen	grün angenehm mild	
Klopfestigkeit ROZ	95	EN 25163
Klopfestigkeit MOZ	92	EN 25164
Dichte bei 15 °C	700 kg/m ³	EN ISO 12185
Bleigehalt	< 0,002 g/l	EN 237
Benzolgehalt	0,03 Vol.-%	EN 14517
Aromatengehalt	0,3 Vol.-%	EN 14517
Olefine	< 0,1 Vol.-%	EN 14517
Schwefelgehaltmasse	2,5 mg/kg	EN ISO 20846
Kupferkorrosion	1	EN ISO 2160
Siedeverlauf bei 70 °C	25 Vol.-%	EN ISO 3405
Siedeverlauf bei 100 °C	50 Vol.-%	EN ISO 3405
Siedeverlauf bei 180 °C	> 95 Vol.-%	EN ISO 3405
Siedeende	150 Vol.-%	EN ISO 3405
Destillationsrückstand	< 1,0 Vol.-%	EN ISO 3405
Dampfdruck	58 kPa	EN 13016-1
n-Hexangehalt	< 0,05 Vol.-%	EN 14517
Cycloalkangehalt	0,05 Vol.-%	EN 14517
Zweitaktöl-Gehalt	2% v/v	
Art	vollsynthetisch	

Wir beraten Sie gerne individuell zu unseren Produkten.

VERTRIEB:**BIOSTAR OIL GMBH**8413 Ragnitz 100 | AUSTRIA | biostar@biostar-oil.at | www.biostar-oil.atDurch Weiterentwicklung der Produkte bleiben dadurch bedingte
Datenänderungen vorbehalten.

Version | Juli 2017