

PRODUKTDATENBLATT

BIOSTAR BIOLOGISCHES FÖRDERKETTENÖL

68W

BIOSTAR Biologisches Förderkettenöl 68W wird in der Sägeindustrie zur Schmierung von Rundholzkettenzügen (Blochzügen) eingesetzt. Das auf Pflanzenölbasis hergestellte Produkt ist biologisch leicht abbaubar, gesundheitsfreundlich und besonders umweltschonend.

Es zeichnet sich durch eine sehr hohe Haftfähigkeit auf Metallocberflächen aus und ist daher auch bei nassen Wetterbedingungen nicht abwaschbar. Spezielle Additive bewirken einen hervorragenden Schutz gegen Verharzung des Schmierfilmes und ein leichtes Zuführen des Öles zu den Schmierstellen.

TECHNISCHE DATEN

EIGENSCHAFTEN	68W
Aussehen	hell- bis dunkelgelb flüssig
Geruch	nach Pflanzenöl
Dichte bei 15 °C	0,920 g/cm³ (DIN 51757)
Viskosität bei 40 °C	60-100 mm²/s (ISO 3104)
Pourpoint	-25 °C
Flammpunkt	> 230 °C
Spezielle Zusätze	Langzeitverharzungsschutz

Die genannten Daten können je nach Herkunft der Pflanzenöle geringfügige Schwankungen aufweisen.
Diese haben jedoch keinen nennenswerten Einfluss auf die Gebrauchstauglichkeit der Produkte.

Wir beraten Sie gerne individuell zu unseren Produkten.