

SUPER-OIL

PRODUKTDATENBLATT

SUPER-OIL MASCHINENÖL VISKOSITÄT 100

SUPER-OIL Maschinenöl Viskosität 100 wird zur Schmierung von Kettensägen aller gängigen Motorsägen-Fabrikate eingesetzt. Durch die Verwendung hochwertiger Additive ist das Produkt sehr langlebig und verfügt über hervorragende Korrosions- und Verschleißschutzeigenschaften. Haftzusätze schonen die Motorsäge auch bei starker Beanspruchung. Die Verwendung der Geräte nach längeren Stehzeiten oder bei tiefen Temperaturen ist mit diesem Produkt problemlos.

TECHNISCHE DATEN

EIGENSCHAFTEN	Viskosität 100
Aussehen	gelbbraun flüssig
Pourpoint	-20 °C
Viskosität bei 40 °C	100 mm ² /s (ISO 3104)
Viskosität bei 100 °C	17 mm ² /s (ISO 3104)
Dichte bei 15 °C	0,8501–0,8802 g/cm ³ (DIN 51757)
Flammpunkt	190 °C
Spezielle Zusätze	–

Die genannten Daten können geringfügige Schwankungen aufweisen.
Diese haben jedoch keinen nennenswerten Einfluss auf die Gebrauchstauglichkeit der Produkte.

Wir beraten Sie gerne individuell zu unseren Produkten.